



SERIE A "Rockmaster"

A30/A30HP/A40HP Bombas de Concreto Montadas Sobre Remolque



Serie A:

Bomba premium en su clase construida con lo mas avanzado de ingenieria siendo el top de nuestra linea de bombas.

La Rockmaster nos ofrece una sobresaliente rentabilidad de largo termino por su facil operacion, durabilidad y poder de bombeo. **La Rockmaster** tienen un sistema hidraulico de "Circuito Abierto", control para ciclos de estado solido.

Las bombas SERIE A Rockmaster cuentan con un poderoso motor de 82hp (61 kw) el cual es el mejor de su clase y nos da la versatilidad de bombear mezclas asperas y lanzar concreto.(la A40HP es recomendada para aplicaciones de mayor precio)

Ingenieria superior, componentes de alta calidad y orgullo de fabricacion hacen **las bombas SERIE A Rockmaster** extremadamente confiables.

Caracteristicas Estándar: Aplicaciones:

- Poderoso motor diésel de Perkins 82 hp (61kW)
- Bomba de pistones de flujo variable (A30HP, A40HP)
- Bomba de engrane (A30)
- Válvula "S" para servicio pesado
- Cilindros de concreto cromados para larga vida
- Mangueras hidráulicas comunes
- Sistema solido electrico REED tipo Can-Bus
- Mangueras hidráulicas comunes
- Diseño de chasis de alta duracion
- Solo 4 grupos de mangueras hidráulicas
- Gato de estabilizacion ajustable
- Filtro de combustible con separador de agua

- **Concreto Lanzado**
- **Bombeo de Concreto**
- **Lechadas a Presión**
- **Concreto Prevaciado**
- **Estabilización de Taludes**
- **Piscinas**
- **Lozas**
- **Conformación de Rocas**
- **Rellenos**

SERIE A "Rockmaster"

A30/A30HP/A40HP Bombas de Concreto Montadas Sobre Remolque

Características Adicional:

- Sistema reversible en cualquier punto de la carrera
- Enfriador de aceite hidráulico de alta capacidad
- Panel de control NEMA 4 resistente al agua
- Rendimiento en volumen completamente variable
- Frenos eléctricos
- Guardabarros y luces traseras
- 2 estabilizadores de enganche ajustable
- Aditamento de enganche ajustable
- Parrilla en la tolva
- Pistones de acero forjado con tazas de uretano
- Cilindros de concreto cromados
- Horómetro
- Botón de paro de emergencia
- Flecha estriada en la válvula "S"

Características Opcional:

- Control remoto alámbrico o inalámbrico de 7 funciones (encendido/apagado/reversa/paro de emergencia/reactivación de bocina)
- Agitador en tolva (solo en la A40HP)
- Rines cromados
- Frenos auxiliar hidráulico
- Gancho para bola de 2 5/16"
- Estabilizadores de tornillo (manual y ajustable)
- Estuche de herramientas estándar

MODELO		A30	A30HP	A40HP
Capacidad de Producción	yd ³ /horar	30	30	40
	m ³ /hora	23	23	31
Presión del Concreto	lb/plug ²	903	903	1172
	bar	62	62	81
Distancia de Bombeo Horizontal *	ft	900*	900*	975*
	m	274*	274*	297*
Distancia de Bombeo Vertical*	ft	350*	350*	400*
	m	107*	107*	122*
Motor Diésel Perkins	hp	82	82	82
	kW	61	61	61
Bomba Hidráulica Principal		Engrane	71cc Variable Displacement	100cc Variable Displacement
Diámetro de Cilindro de Concreto	pulg	5"	5"	6"
	mm	127	127	152
Carrera de Pistón	pulg	30"	30"	30"
	mm	762	762	762
Tamaño Máximo Agregado	pulg	1"	1"	1.5"
	mm	25	25	38
Capacidad de la Tolva	ft ³	10	10	10
	litros	283	283	283
Altura de Tolva	pulg	40	40	40
	mm	1016	1016	1016
Capacidad de Aceite Hidráulico	gal	40	40	40
	litros	151	151	151
Capacidad de Combustible	gal	29	29	29
	litros	110	110	29
Tamaño de la Salida	pulg	5	5	5
	mm	127	127	127
Dimensiones		Largo	Ancho	Altura
	pulg	160	61	64
	mm	4064	1549	1626
Peso (Approx.)	lbs	4600	4600	4760
	kg	2087	2087	2159

* Se estiman las distancias teóricas y los funcionamientos demostrados arriba usando métodos estándares de la industria. El funcionamiento real variará dependiendo de la bomba concreta (presión, caballos de fuerza), del material (diseño de la mezcla, arena local y características de la grava), y del sistema de conducción (diámetro de la tubería, tipo (acero o manguera) y reducciones revenimiento por dobles o articulación. La salida, presión, distancias máximas no se pueden alcanzar simultáneamente. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Distribuido por:



REED • An Independent Member of the Shea Family of Companies
 13822 Oaks Avenue • Chino, California 91710-7008 USA • 909-287-2100
 Fax: 909-287-2140 • Toll-free: 888-779-7333 • www.reedpumps.com